



Антикражка 37



Телефон: 8(905)108-37-59 web: www.protivokrajka37.ru

Установка – монтаж, настройка антикражных систем (антенн, ворот)

Этапы монтажа антикражных систем

1. Выезд специалиста на осмотр. Наш сотрудник бесплатно приедет в ваш магазин, чтобы увидеть особенности помещения и помочь определиться с типом ворот, выбрать предварительное место установки.
2. Подбор оборудования.
3. Проверка работоспособности оборудования на предполагаемом месте установки. На том месте, которое выбрали изначально, могут быть сильные электромагнитные помехи, возможно, придется скорректировать положение ворот или даже перенести их в другое место.
4. Монтаж противокражных ворот. На этом этапе мы устанавливаем стойки, закладываем межблочные кабели питания и ставим блок питания для ворот.
5. Настройка антикражной системы. Непосредственно установка и настройка занимает от 2-х до 8-ми часов. Точное время зависит от сложности монтажа. Стоимость установки противокражных систем. Цена монтажа противокражных ворот — от 2 000 рублей за стойку (антенну). Точная стоимость зависит от типа антикражного оборудования и особенностей установки. Технологические особенности к помещению и к месту установки противокражных систем предъявляют много требований. Их важно соблюдать, чтобы противокражное оборудование работало исправно. Основные моменты: В помещении должны быть закончены все строительные и отделочные работы. Температуры воздуха в диапазоне от +17 до +25°C. Для подключения антикражного оборудования к сети 220В нужно выделить отдельную заземленную линию питания и на расстоянии не более 5 м от них нужно иметь 2 розетки с евроразъемом. В защищаемом проеме нельзя закладывать никакой другой кабель, внутрь него не должны открываться двери. Место установки противокражных систем не должно быть ближе, чем 50см от каких-либо металлических конструкций, не ближе чем 4м до высоковольтных кабелей и блоков питания неоновых осветителей, над воротами.